

рф

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРГСТРОЙ»

OHSAS 18001-2007
ISO 14001-2004
ISO 9001-2008



Ассоциация по
сертификации
«Русский Регистр»



СТБ ISO 9001-2009



Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на устройство шпунтовых стен глубиной до 12 метров
с применением шпунтового профиля из ПВХ



Минск 2013

Технологическая карта на производство отдельных видов работ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Электро Макс»

Н.В. Воробьева

2013 г.

М.П.



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на устройство шпунтовых стен глубиной до 12 метров
с применением шпунтового профиля из ПВХ

Организация разработчик:

ОАО «ОРГСТРОЙ»

г. Минск, ул. Берестянская, 16

Введена в действие

“ 03 ” декабря 2013 г.

Ответственный исполнитель:

заместитель директора

В.П. Глух

2013 г.



ИНВ. № 2436Т-2

10 ДЕК 2013

2013


Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА Открытым акционерным обществом «ОРГСТРОЙ» (ОАО «ОРГСТРОЙ») на основании договора №323/6т-2013 от 16.10.13 с ООО «Электро Макс»

2 УТВЕРЖДЕНА директором ООО «Электро Макс»
« 03 » декабрь 2013г.

Содержание

1 Область применения	2
2 Организация и технология производства работ	7
3 Требования к качеству и приемка работ	15
4 Калькуляция затрат труда и машинного времени	18
5 График производства работ	28
6 Потребность в материально-технических ресурсах	29
7 Техника безопасности и охрана труда	31
8 Техничко-экономические показатели	35



1 Область применения

1.1. Типовая технологическая карта на устройство шпунтовых стен с глубиной до 12 метров с применением шпунтового профиля из ПВХ разработана на комплекс работ по установке (погружению) шпунтов поливинилхлоридных марки SP PVC 600 (или аналогичных) длиной до 12 м и предназначена для нового строительства, реконструкции или капитального ремонта на территории Российской Федерации.

Шпунтовое крепление предназначено для выполнения плотных стенок, обеспечивающих стабильность и сопротивление эрозии берегов, мелиоративных рвов или обеспечения стабильности стен котлованов, а также для формирования зеленых площадей.

1.6 Вариант устройства шпунтовой стены с использованием шпунтов из ПВХ длиной до 12 метров приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Вариант устройства шпунтовой стены с использованием шпунтов из ПВХ длиной до 12 метров

Типовая технологическая карта рассматривает погружение шпунта при помощи навесного вибропогружателя с использованием гидроподмыва.