

РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРГСТРОЙ»

OHSAS 18001-2007
ISO 14001-2004
ISO 9001-2008



Ассоциация по
сертификации
«Русский Регистр»



СТБ ISO 9001-2009



Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на устройство шпунтовых стен с применением
системы шпунтов из ПВХ



Минск 2013

Технологическая карта на производство отдельных видов работ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Электро Макс»

“ 03 ” ноября 2013 г.



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА на устройство шпунтовых стен с применением системы шпунтов из ПВХ

Организация разработчик:

ОАО «ОРГСТРОЙ»

г. Минск, ул. Берестянская, 16

Введена в действие


“ 03 ” декабря 2013 г.

Ответственный исполнитель:

Заместитель директора

В.П.Глух

2013 г.



2013


Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА Открытым акционерным обществом «ОРГСТРОЙ» (ОАО «ОРГСТРОЙ») на основании договора №323/6т-2013 от 16.10.13 с ООО «Электро Макс»

2 УТВЕРЖДЕНА директором ООО «Электро Макс»
« 03 » декабря 2013г.

Содержание

1 Область применения	2
2 Организация и технология производства работ	7
3 Требования к качеству и приемка работ	16
4 Калькуляция затрат труда и машинного времени	20
5 График производства работ	34
6 Потребность в материально-технических ресурсах	35
7 Техника безопасности и охрана труда	38
8 Техничко-экономические показатели	42



1 Область применения

1.1. Типовая технологическая карта на устройство шпунтовых стен с применением системы шпунтов из ПВХ разработана на комплекс работ по установке (погружению) шпунтов поливинилхлоридных марки SP PVC 200 и SP PVC 250 (или аналогичных) длиной до 6 м и предназначена для нового строительства, реконструкции или капитального ремонта на территории России.

Шпунтовое крепление предназначено для выполнения плотных стенок, обеспечивающих стабильность и сопротивление эрозии берегов, мелиоративных рвов или обеспечения стабильности стен котлованов, а также для формирования зеленых площадей.

Вариант устройства шпунтовой стенки при укреплении береговой зоны приведен на рисунке 1.



**Рисунок 1 - Вариант устройства шпунтовой стенки
при укреплении береговой зоны**

1.2 Условия и особенности производства работ:

- работы с применением шпунта поливинилхлоридного должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами, проектом организации строительства (ПОС), проектом производства работ (ППР), разработанными с учетом местных условий, а также требованиями других нормативных документов, действующих на территории России;